

KARTA KATALOGOWA

Standardowy zestaw nagłośnienia dla stadionu sportowego z trybunami



- **4szt.** Odporny na warunki atmosferyczne, pełno pasmowy, 2-drożny stadionowy zespół głośnikowy o współosiowym układzie przetworników, zapewniający wysoką moc, skuteczność i szeroki obszar pokrycia. Sekcją przetwarzania górnego zakresu częstotliwości stanowi 1", neodymowy przetwornik ciśnieniowy Precision, z cewką o średnicy 1,5", współpracujący z tubą CMD o stałej kierunkowości, zapewniającą równomierne, szerokie pokrycie. Dolny zakres częstotliwości przetwarzany jest przez neodymowy 15" przetwornik LF, wyposażony w cewkę o średnicy 2,5". Obudowa wytłoczona z polietylenu o średniej gęstości w postaci jednoczęściowego monolitu, w pełni odporna na wodę (IP55) i promienie UV. Wspornik montażowy wykonany ze stali nierdzewnej. Pasma przenoszenia (-10dB): 75 Hz ÷ 20000 Hz. Maks. ciśnienie akustycz. (SPL @ 1m): 129 dB. Kat pokrycia w poziomie: 90°. Kat pokrycia w pionie: 60°. Indeks kierunkowości Q: 13. Moc 300WRMS, 1200W szczytowo. Tryb pracy 16 Ohm lub 100V.
- **4szt.** Zestaw głośnikowy stadionowy 2-drożny 100W RMS. Pasma przenoszenia 80 Hz ÷ 20000 Hz, MAX SPL @ 1M: 121 dB , Dyspersja 90x60st , zabezpieczenie PTC, tryb 16Ohm lub 100V. WOOFER: 8" , DRIVER 1".
- **1szt.** Profesjonalny cyfrowy wzmacniacz mocy klasy D, 4 x 1500W. Technologia D-MAX która zapewnia najwyższą wydajność i niezawodność – w tym zastrzeżone autorskie rozwiązanie zasilacza i systemy zarządzania energią, a także zaawansowaną implementację systemu sterowania. Dynamiczna korekcja współczynnika mocy podnosi wydajności wykorzystania mocy poprzez dokładne śledzenie fluktuacji prądu, a nie tylko próbkowanie na szczytach. Ponadto nowa konstrukcja chłodzenia SailFlow, zapewnia dwustronny system chłodzenia powietrzem, który utrzymuje niską temperaturę pracy.
- **1szt.** 18-kanałowa cyfrowa konsola mikserska z 7" dotykowym wyświetlaczem do wprowadzania ustawień. 8 kanałów AUX , 6 grup DCA W pełni zautomatyzowane tłumiki Alps 100mm. Tryb-EZ umożliwiający na bezpieczną kontrolę przy wykorzystaniu iPad. 16 niskoszumowych preampów z dedykowaną kontrolę trim, zasilaniem PH48 oraz odwróceniem fazy. Wejścia i wyjścia stereo tape/CD na złączach RCA. 2-śladowa



MTB - SYSTEM , Łęki 180C, 32-425 Trzemeśnia
NIP : 681-195-68-82 REGON : 121304083
•Tel: +48 667-063-754 •Tel: +48 506-162-274

NAZWA : ZESTAW STADION
PRZEZNACZENIE : OBIEKTY SPORTOWE
POWIERZCHNIA : PEŁNOWYMIAROWY STADION

rejestracja za pośrednictwem złącza USB (możliwa funkcja playback). Insety TRS na kanałach 1-8. 4 wysyłki AUX i 4 wyjścia subgrup, przełączalne do 8 wysyłek AUX. 2 zintegrowane procesory efektów. Kontrola panoramy. Opóźnienie 0.2mS na każdym wejściu, subgrupie, AUX lub FX. Bramka expander/noise na każdym wejściu oraz kanale FX. Kompresor/Limiter na każdym wejściu, subgrupie, wyjściu oraz kanale FX. 4 zakresowy filtr parametryczny EQ oraz HPF/LPF na każdym wejściu, subgrupie, wyjściu i kanale FX. 31 zakresowy equalizer graficzny dla Main, AUX oraz wyjść SUB. Wyjście słuchawkowe oraz control room z dedykowaną kontrolą poziomu sygnału. Ustawienia użytkownika dla kanałów DSP, GEQ, FX lub ustawienie scen oraz funkcja kopiowania tych ustawień. konwertery 32-bit A/D and D/A, przetwarzanie DSP 32-bit, próbkowanie 48kHz.

- **1kpl.** Zestaw mikrofonu bezprzewodowego podwójny UHF. Odbiornik podwójny do szafy rack + 2 mikrofony doręczne. Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF, podzielonych na 10 grup po 100. Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczterwieni do nadajnika. Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości. System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdego kanału. Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF. Dodatkowy wskaźnik poziomu audio Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji. Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego. Solidna metalowa obudowa. W komplecie zasilacz. Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów.
- **1kpl.** Mikrofon spikerski dynamiczny, charakterystyka superkardoidalna + statyw biurkowy. Charakterystyka superkardoidalna. Neodymowa wersja. Technologia Active Handling Noise Cancelling (AHNC) dla minimalizacji dźwięków związanych z trzymaniem. Cewka Humbucker dla minimalnych zakłóceń elektromagnetycznych. Innowacyjny bezgłośny włącznik. Aluminiowa obudowa. W komplecie uchwyt mikrofonowy.
- **1szt.** Odtwarzacz CD/MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC. Odtwarzanie płyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3. Możliwość bezpośredniego podłączania nośników USB. System anti-shock. Obsługa znaczników ID3 tag. Funkcja autoplay (automatyczny start). Szybkie przewijanie. Programowanie utworów. Nawigacja w folderach. Funkcja powtarzania (powtór 1, powtór wszystko, powtarzanie losowe). Odtwarzanie losowe. W komplecie pilot sterujący IR. Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów.
- **1kpl.** Szafa audio Rack 10u, stojąca, przednie drzwi szklane z zamkiem + listwa zasilająca + okablowanie sygnałowe urządzeń w szafie.

