

KARTA KATALOGOWA

Zestaw nagłośnieniowy na średnie obiekty sportowe – od 500 do 900 m²



- **8szt.** Kolumna głośnikowa 100W RMS/200W MAX. Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej skuteczności w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. 20cm (8") głośnik basowy z aluminiowym koszem , 25mm (1" , 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy , System bass-reflex , Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu , Otwory gwintowane M6 (2 na górze, 1 na spodzie) , 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT).
- **8szt.** Wspornik ścienny kolumny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, umożliwia skierowanie kolumny w pożądanym kierunku oraz pod odpowiednim kątem dla uzyskania jak najlepszego efektu.
- **2szt.** Wzmacniacz mocy nowej generacji. Cyfrowe wzmacniacze charakteryzująca się dużymi rezerwami mocy oraz wysoką efektywnością. Dzięki dodatkowym zaletom takim, jak niewielka waga oraz cicha praca, urządzenia te są idealnym rozwiązaniem dla systemów przenośnych. Cyfrowy wzmacniacz stereo, Klasa D o wysokiej efektywności , Cicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory , 2 regulatory głośności , Niewielka waga dzięki zastosowaniu kompaktowego zasilacza impulsowego , Dobre odtwarzanie basów dzięki zastosowaniu kondensatorów o dużej pojemności , Ochrona przed zwarcieniem oraz przegrzaniem , Diodowe wskaźniki zasilania, włączenia zabezp. oraz przesterowania , Złącza NEUTRIK SPEAKON , Montaż w racku 482mm (19") , 1U, za pomocą dołączonych uchwytów.
- **1szt.** Mikser 2-strefowy. 2 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych , 1 kanał mikrofonowy z 3-punktowym korektorem i funkcją talkover , 4 wejścia stereo mikr./linia, symetryczne , Kanał 1 z dodatkowym wejściem liniowym, symetrycznym; kanały 3 i 4 przełączane linia/phono , Diodowy wskaźnik poziomu sygnału i szczytu dla wszystkich kanałów , Regulatory poziomu sygnału wejściowego wszystkich kanałów wejściowych , Wyjścia strefowe symetryczne, każde z 3-punktowym korektorem oraz diodowym wskaźnikiem poziomu, regulatory balansu, PFL i przełączniki mono/stereo , Wyjścia strefowe stereo na gniazdach XLR i RCA L/P, symetryczne , 1 wyjście nagrywania dla każdej strefy (niezależne od talkover i zapowiedzi).



MTB - SYSTEM , Łęki 180C, 32-425 Trzemeśnia

NIP : 681-195-68-82 REGON : 121304083

•Tel: +48 667-063-754 •Tel: +48 506-162-274

NAZWA : ZESTAW ZN-2

PRZEZNACZENIE : OBIEKTY SPORTOWE

POWIERZCHNIA : OD 500 DO 900 M²

- **1szt.** Podwójny mikrofon bezprzewodowy, wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL. Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 , Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni , Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości , System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) , Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności , Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF.
- **1szt.** Skrzynia RACK na wszystkie urządzenia do bezpiecznego przechowywania oraz wygodnego transportu zestawu nagłośnieniowego. W komplecie listwa zasilająca 8 x 230V.
- **1kpl.** Niezbędne okablowanie sygnałowe, komplet wtyków Neutrik Speakon.

