

KARTA KATALOGOWA

Zestaw nagłośnieniowy w technice 100V na duże obiekty sportowe – powyżej 900 m²



- **12szt.** Zestaw głośnikowy przystosowany do ciągłej pracy wewnątrz oraz na zewnątrz np. w wesołych miasteczkach, obiektach sportowych, stadionach itp. Zestaw o mocy 50WRMS w trybie 100V oraz 100WMAX/50WRMS w trybie 4Ω; Technika 100V lub 4Ω. Wysokiej jakości szerokopasmowy system głośnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45) ; 13cm (5") głośnik pełnopasmowy z aluminiową membraną. Bardzo dobra charakterystyka dźwięku. Maskownica z nieprzemakalną tkaniną. Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem kablowym. Metalowe części i uchwyt ze stali nierdzewnej.
- **2szt.** Wzmacniacz mocy mono 1 x 480WRMS. Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt. ; Sterowany temp. wentylator, ciągła regulacja ; Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjściowego ; Wyjście przepustowe (link) ; Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V.
- **1szt.** Mikser 2-strefowy. 2 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych , 1 kanał mikrofonowy z 3-punktowym korektorem i funkcją talkover , 4 wejścia stereo mikr./linia, symetryczne , Kanał 1 z dodatkowym wejściem liniowym, symetrycznym; kanały 3 i 4 przełączane linia/phono , Diodowy wskaźnik poziomu sygnału i szczytu dla wszystkich kanałów , Regulatory poziomu sygnału wejściowego wszystkich kanałów wejściowych , Wyjścia strefowe symetryczne, każde z 3-punktowym korektorem oraz diodowym wskaźnikiem poziomu, regulatory balansu, PFL i przełączniki mono/stereo , Wyjścia strefowe stereo na gniazdach XLR i RCA L/P, symetryczne , 1 wyjście nagrywania dla każdej strefy (niezależne od talkover i zapowiedzi).
- **1szt.** Podwójny mikrofon bezprzewodowy, wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL. Możliwość wyboru 2 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100 , Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni , Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości , System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC) , Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności , Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF .



MTB - SYSTEM , Łęki 180C, 32-425 Trzemeśnia
NIP : 681-195-68-82 REGON : 121304083
•Tel: +48 667-063-754 •Tel: +48 506-162-274

NAZWA : **ZESTAW ZR-3**
PRZEZNACZENIE : **OBIEKTY SPORTOWE**
POWIERZCHNIA : **POWYŻEJ 900 M²**

- **1szt.** Skrzynia RACK na wszystkie urządzenia do bezpiecznego przechowywania oraz wygodnego transportu zestawu nagłośnieniowego. W komplecie listwa zasilająca 8 x 230V.
- **1kpl.** Niezbędne okablowanie sygnałowe , komplet wtyków Neutrik Speakon.

